



Пожарно-спасательные на базе LADA 4x4

технические характеристики



Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.
LADA © 2017 Все права защищены

Двигатель 1,7 л 8-кл. (83 л.с.), 5MT

КУЗОВ

| | | |
|------------------------------------|---------------------|------|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 4 / все | |
| Расположение двигателя | переднее продольное | |
| Исполнение грузочного пространства | фургон | |
| Кабина | двухдверная | |
| Количество мест | 2 | 5 |
| Длина / ширина / высота, мм | 4440 / 1660 / 2000 | |
| База, мм | 2850 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1420 | |
| Дорожный просвет, мм | | |
| Объем грузового отделения, л | 2900 | 1900 |

ДВИГАТЕЛЬ

| | | |
|--|--|--|
| Код двигателя | 21214 | |
| Тип двигателя | бензиновый | |
| Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | |
| Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Рабочий объем, куб. см | 1690 | |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 61 (83) / 5000 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 129 / 4000 | |
| Топливо | бензин, min 95 | |

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|-----------------------------|-----|--|
| Максимальная скорость, км/ч | 110 | |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | | |

РАСХОД ТОПЛИВА

| | | |
|--------------------------|------|--|
| Смешанный цикл, л/100 км | 12,0 | |
|--------------------------|------|--|

МАССА

| | | |
|--------------------------|------|--|
| Снаряженная масса, кг | 1540 | |
| Полная масса, кг | 1960 | |
| Объем топливного бака, л | 42 | |

ТРАНСМИССИЯ

| | | |
|---------------------------------|-----|--|
| Тип трансмиссии | 5MT | |
| Передаточное число главной пары | 3,9 | |

ПОДВЕСКА

| | | |
|----------|---|--|
| Передняя | независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |

ШИНЫ

| | | |
|-------------|--------------------------|--|
| Размерность | 185/75 R16 (92Q/93T/95T) | |
|-------------|--------------------------|--|



КОМПЛЕКТАЦИИ

| Кузов | Кабина с полурамой | |
|--|--------------------|--------------|
| | Standard | |
| | 29460-50-210 | 29461-50-210 |
| Исполнение | | |
| Комплектация | | |
| КОНСТРУКТИВ | | |
| Усиленный задний мост | ● | ● |
| Светосигнальные устройства и цветографическая схема в соответствии с ГОСТ Р 50574-2002 | ● | ● |
| Устройство отключения аккумулятора | ● | ● |
| Устройство отопления фургона | ● | ● |
| Установка тушения тонкораспыленной водой высокого давления УПТВ-300 в комплекте со стволом ТРВК-2, с катушкой и рукавом высокого давления от 40 до 100 м | ● | ● |
| Комплект диэлектрического инструмента (ножницы, боты, перчатки, коврик) | ● | ● |
| Комплект шанцевого инструмента (топор пожарный, лом пожарный легкий, багор) | ● | ● |
| Бак для воды 120...180 л | | ● |
| Бак для воды 150...300 л | ● | |
| Бак для пенообразователя 5...20 л | | ● |
| Бак для пенообразователя 10...30 л | ● | |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | | |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | | ● |
| Дневные ходовые огни | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS) | ● | ● |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● |
| ИНТЕРЬЕР | | |
| Прикуриватель | ● | ● |
| Переносная пепельница | ● | ● |
| КОМФОРТ | | |
| Дополнительная шумоизоляция | ● | ● |
| Гидроусилитель рулевого управления | ● | ● |
| Легкая тонировка стекол | ● | ● |
| Электростеклоподъемники передних дверей | ● | ● |
| Кондиционер | ● | ● |
| Аудиоподготовка | ● | ● |
| ЭКСТЕРЬЕР | | |
| Накладки порогов пола | ● | ● |
| Точки крепления прицепного устройства | ● | ● |
| Колеса штампованные 16" | ● | ● |
| Запасное колесо штампованное полноразмерное 16" | ● | ● |



Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.
LADA © 2017 Все права защищены

| Кузов Исполнение Комплектация | Кабина с полурамой | |
|--|--------------------|--------------|
| | Standard | |
| | 29460-50-210 | 29461-50-210 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ * | | |
| Радиостанция автомобильная УКВ-диапазона с антенной | ● | ● |
| Комплект аварийно-спасательного оборудования | ● | ● |
| Осветительные системы | ● | ● |
| Медицинское оборудование | ● | ● |
| Дыхательные аппараты | ● | ● |
| Другое аварийно-спасательное и пожарное оборудование | ● | ● |
| Автолебедка съемная с тяговым усилием не менее 2 т | ● | ● |
| Дополнительная антикоррозийная обработка кузова | ● | ● |
| Подогрев передних сидений | ● | ● |
| Противотуманные фары | ● | ● |
| Электропривод и электрообогрев наружных зеркал | ● | ● |
| Лебедка съемная передняя | ● | ● |

* Не входит в стандартное исполнение

КУЗОВОСТРОИТЕЛЬ: **ВИС-АВТО** 